línea madera
Wood line / Ligne bois

Barpimo
BARNICES PINTURAS

Ссылка: A4140

OXIDROL

Описание продукта	Препарат кислотного характера, который является пассивным согласно специальному процессу для металлических окисленных поверхностей.
Свойства	Идеальный продукт для удаления ржавчины на поверхности без предварительной обработки.
Рекомендованное использование	Адекватный для: Обработка поверхности и структуры из железа и стали и минеральный субстрат: сланец. Не действуя на субстраты, такие как дерево, металл и т. д.
Certificados	Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA

Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.17+/-0.020
Теоретическая продуктивность (м²/л)		14 - 16 м²/л, слой, в зависимости от состояния поверхности
Внешний вид		Незаметный
Высыхание		Приблизительно 16 часов

Характеристики применение

Система Использования	Распылитель краски, щетка и валик
Количество слоев	1
Очистка	16 - 24 часов, в зависимости от примененной толщины и погодных условий

Комментарии в отношении процесса использования

Нанести OXIDROL на обрабатываемую поверхность и оставить на 24 часа.
Полностью удалить продукт, если он вступил в реакцию, водой под давлением и нанести PIZADROL в качестве защитного покрытия.

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Надеть защитную одежду, адекватные перчатки и средства защиты глаз и лица.
В случае попадания в глаза или на кожу, срочно промыть большим количеством воды.
Применять при хорошем обновлении воздуха.
Вымыть инструменты водой сразу после использования.
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Примечание

Этот файл был подготовленным исключительно с демонстративной целью и не заменяет консультации экспертов представленная информация соответствует нашим знаниям в настоящий момент, полученным из нашего собственного опыта. по этим причинам, мы не можем брать на себя какие-либо нежелательные последствия в результате его использования. 28-12-2010 Этот файл аннулирует все предыдущие.

Oficinas centrales */ Headquarters / Siège social*
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com